

CALENTADOR INSTANTANEO KRUGER MODELO 4406

CONCEPTO	UNIDADES	4406	4406N
Tipo Gas		LP	NATURAL
Encendido	Electrónico sin piloto		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo de agua máximo *	lts/min	6	
Caudal de agua mínimo		2	
Presión de agua máximo	kg/cm ²	8	
Presión óptima de operación		0.4	
Presión de agua mínimo		0.1	
Incremento mínimo de temperatura	°C	25	
Presión de gas mínima requerida	gr/cm ²	28	18
Eficiencia térmica del producto	%	90	
Carga térmica	kW	6.9	
Capacidad (Etiqueta amarilla)	lts.	4	

DIMENSIONES

Alto	mm	500	
Ancho	mm	310	
Fondo	mm	160	
Diámetro Salida de gases de combustión	mm	90	
Peso	kg	5	

CONEXIONES

Gas	mm. (")	13 (½)	
Agua fría y agua caliente	mm. (")	13 (½)	

SERVICIOS

Regaderas simultáneas		1	
Servicios (Lavabo) simultáneos		0	
Garantía		48 meses	

* A NIVEL DEL MAR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Instantáneo 100% automático
- Ahorro de gas hasta un 80%
- Interconectable con solar
- Mayor eficiencia térmica
- Protección contra falla de flama
- Protección de sobre calentamiento

- No se pica
- Agua Caliente sin LIMITE
- Pequeño, Ligero y Silencioso



DIAGRAMA FUNCIONAL

